INNKEEPER/HOMEKEEPER Vertical Stacked

BULLDOG REVERSING Performance Data (English (I-P) Units) - 3 gpm/ton								
Model with ECM Motor	Refrigerant	Airflow (SCFM)		Water Flow	Water Loop Heat Pump			
					Cooling 86F EWT*		Heating 68F EWT**	
		Cooling	Heating	(GPM)	Capacity (BTU/h)	EER	Capacity (BTU/h)	COP
IRV008	R-454B	240	240	2.0	7403	15.6	10012	5.3
IRV010	R-454B	300	300	2.5	10199	15.7	12815	5.0
IRV012	R-454B	360	360	3.0	12361	15.8	15870	5.1
IRV015	R-454B	450	450	3.8	14714	15.6	19399	5.3
IRV018	R-454B	540	540	4.5	17754	14.4	24230	5.0
HRV016	R-454B	500	500	4.2	16005	16.9	19779	5.5
HRV020	R-454B	600	600	5.3	19939	17.0	25289	5.4
HRV024	R-454B	720	720	6.0	24342	15.9	31586	5.3
HRV030	R-454B	900	900	7.5	29448	14.6	39739	5.2
HRV036	R-454B	1080	1080	9.0	37804	16.2	48854	5.3
HRV042	R-454B	1260	1260	10.5	40442	15.4	54325	5.4
HRV048	R-454B	1440	1440	12.0	47072	14.5	65880	5.1

***Cooling performance shown based on 80.6F DB and 66.2F WB entering air**

****Heating performance shown based on 68F entering air**

Rated in accordance with ANSI/AHRI/ASHRAE/ISO Standard 13256-1

AHRI CERTIFIED® www.ahridirectory.org
Water Source HP
ANSI/AHRI/ASHRAE/ISO13256